

この度はウルクス製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

SA30sp シマノ Aタイプ取り付け方法

- ・純正ノブの外し方は、リールに付属の説明書やメーカーホームページ等でご確認ください。
- ・基本的に 純正ノブを外した時に入っているパーツ(ブッシュ、ベアリング、ワッシャー等)を使用してください。
- ・ベアリングとワッシャーの位置は間違わないようにお願いいたします。間違った位置で使用しますと、ベアリングが破損する場合があります。

<p><< ハンドルタイプ1 >> ベアリングが固定されており、ナットで固定するタイプ。</p> 	<p><< ハンドルタイプ2 >> ハンドル軸根元に段がなく、ボルトで固定するタイプ。</p> 	<p><< ハンドルタイプ3 >> ハンドル軸根元に段があり、ボルトで固定するタイプ。</p> 
 <p>①図のようにワッシャーを入れます。 ※ ノブ取り付け完成後、ガタが多い場合はこの手順まで戻り、ワッシャーを追加して調整します。</p>	 <p>①図のように付属のスペーサー、ベアリング又はブッシュの順に入れます。</p>	 <p>①図のようにベアリング又はブッシュを入れます。</p>
 <p>②ノブを入れてベアリング又はブッシュを入れ、ナットで軽く固定し、ガタが多い場合は①にもどり、ワッシャーを追加します。 ※ベアリングが真っ直ぐに入っているか、確認してください。</p>	 <p>②ノブを入れて、ワッシャー、ベアリング又はブッシュの順に入れ、ネジをいっぱいまで軽く締めます。この時点でガタが多い場合は付属のワッシャーを追加して調整してください。 ※ベアリングが真っ直ぐに入っているか、確認してください。</p>	 <p>②ノブを入れて、ワッシャー、ベアリング又はブッシュの順に入れ、ネジをいっぱいまで軽く締めます。この時点でガタが多い場合は付属のワッシャーを追加して調整してください。 ※ベアリングが真っ直ぐに入っているか、確認してください。</p>
 <p>③ガタが少なくスムーズに回転したら、ナットを締め、グリップパーツ・キャップをはめて、コイン等で固定して完成です。</p>	 <p>③ガタが少なくスムーズに回転したら、ネジを締め、グリップパーツ・キャップをはめて、コイン等で固定して完成です。</p>	 <p>③ガタが少なくスムーズに回転したら、ネジを締め、グリップパーツ・キャップをはめて、コイン等で固定して完成です。</p>

(注1) ノブが固まって回転しない場合は、ワッシャーを減らすか、薄いワッシャーに替えて調整してください。

ベアリングにワッシャーがくっついている場合がありますので、注意してください。

(注2) ネジはきつく締めすぎないようにご注意ください。きつく締めすぎると、ねじ山が潰れたりハンドルの根元部分のカシメが外れる場合があります。

(注3) メーカーにオーバーホールや修理を依頼する場合は、純正のノブに戻してから依頼してください

ULUCUS

<http://www.ulucus.com>